

EMBLEM Floorgraphics II

FLOGRA2 ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für die notwendige Rutschhemmung bei geringer Verschmutzung.

Matchcode:	FLOGRA2
Materialart:	PVC, monomer
Oberfläche:	matt strukturiert
Farbe:	transparent
Dicke:	150 µm
Abdeckung:	Glassine Papier, 72 g/m ² , silikonisiert
Kleber:	hochtransparenter lösemittelfreier Acrylatkleber, permanent
Klebkraft:	18 N / 25 mm - Finat1 , 24h, (Durchschnittswert)
Verklebungstemperatur:	> +10°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
Standard Rollenbreiten:	105 cm, 140 cm
Standard Rollenlänge:	50 m
Laminierfilm:	innen
Lagerung:	bei 23°C / 50% r. F., 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Haltbarkeit (Folie):	24 Monate im Außenbereich bei mitteleuropäischem Normklima
Rutschhemmung:	R 9 nach DIN 51130

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Floorgraphics II

Produktbeschreibung:

Fußbodenwerbung mit EMBLEM FLOGRA2 bleibt länger ungetrübt durch eine geringere Schmutzannahme. Dadurch bleiben die Farben länger erhalten. Die Oberfläche wurde nach DIN 51130 mit der Bewertungsgruppe R9 für die Rutschhemmung bewertet.

Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlamine entwickelt. Er ist zum Kaltlaminieren verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus.

Die Lebensdauer des EMBLEM FLOGRA2 Laminates in der Fußbodenwerbung beträgt bis zu 6 Monaten bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer beim laminierten Endprodukt auch kürzer sein. Hierzu sollte der Anwender eigene Tests durchführen.

Verarbeitung:

Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Außenbereich einsetzbar.

Für eine besonders gute Verbindung zwischen Kleber und Druckmaterial kann ein Laminator mit einer beheizbaren Walze bis 50°C verwendet werden.

Anwendungen:

Druckveredelung: Fußbodenwerbung