

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM SOWADE150 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

Matchcode: SOWADE150

Material: gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern

Oberfläche: matt Farbe: weiß

Gewicht: $152 \text{ g/m}^2 \pm 6 \text{ g/m}^2 - \text{ISO } 536$ Dicke: $247 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m} - \text{ISO } 534$

Opazität: > 89 % - ISO 2469

CIE Weiße: > 97 %, D65/10° - ISO 2469

Verarbeitungstemperatur: +15 °C - +30 °C

Brandverhalten: schwer entflammbar mit Klassifizierung C - s1, d0 - nach

EN 13501-1 auf Gipsplatten. Details siehe Prüfbericht.

Standard Rollenbreiten: 750 / 1550 mm

Rollenlängen: 70 m

Lagerfähigkeit: 12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent: ja UVC: ja Solvent: ja Latex: ja

Trockentoner: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.





EMBLEM Solvent Wall Decoration 150

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 ist eine papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADE150 ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM SOWADE150 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Durch eine Beschichtung der Rückseite wird die Trockenabziehbarkeit unterstützt. Aus ökologischer Sicht ist SOWADE150 sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnahtschnitt im trockenen Zustand ausgeführt werden. Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Methylan Direct für Vliestapeten.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM SOWADE150 sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.