

## EMBLEM EASY Edge II

EMBLEM Easy Edge II ist ein einzigartiges selbstklebendes Bannerverstärkungsband, das durch seine hohe Reißfestigkeit und Steifigkeit hohen Schutz vor ausreißenden Ösen bietet. Der Kleber basiert auf einer Acryldispersion und ist besonders Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Klimabeständig.

Matchcode:	EASY Edge II
Materialart:	selbstklebend ausgerüstetes Banner, einseitig abgedeckt
Träger:	PVC beschichtetes Banner, 760 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Polyolefin Folie, 100 µm
Gesamtstärke:	915 µm
Farbe:	transparent
Kleber:	permanenter Acrylatkleber,
Klebergewicht:	270 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft auf Stahl:	min. 20 N/25 mm, nach AFERA 5001 - 24 h
Verklebungstemperatur:	> +10°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Rollenbreiten:	50 mm
Rollenlänge:	20 m
Lagerung:	kühl und trocken, keine direkte Sonneneinstrahlung
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM EASY Edge II

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Easy Edge II ist ein einzigartiges selbstklebendes Bannerverstärkungsband, das durch seine hohe Reißfestigkeit und Steifigkeit hohen Schutz vor ausreißenden Ösen bietet. Der Kleber basiert auf einer Acryldispersion und ist besonders Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Klimabeständig. Weiterhin zeichnet er sich durch eine sehr gute Weichmacherbeständigkeit aus.

Der hohe Kleberauftrag ermöglicht eine exzellente Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von verschiedenen Banner Oberflächen und eine lang anhaltende Flexibilität der Klebestellen.

Aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen auf das verklebte Produkt kann keine Angabe einer Mindesthaltbarkeit oder einer Mindestbelastbarkeit gemacht werden.

### Verarbeitung:

Um den Sitz einer Öse zu verbessern, kann das EMBLEM Easy Edge II punktuell angewendet werden.

Der Kleber hat eine gute Haftung auf den meisten Bannern. Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Der Kleber entwickelt seine volle Klebkraft innerhalb von 24 Stunden.

Aufgrund der Vielzahl an Bannern liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Banners selbst zu prüfen.

Zum Verkleben verwenden Sie bitte eine Andruckrolle oder Filzrakerl.

Die fertigen Drucke sollten zum problemlosen Transport mit der Druckseite nach Außen gewickelt werden auf einen festen Kern. Optimal ist hierbei ein Durchmesser von mindestens 15 cm (6"). Hierdurch wird auch eine Tunnelbildung vermieden, die zwischen Klebeband und Banner entstehen kann. Wenn das verstärkte Banner zu eng gewickelt oder sogar gefaltet wird, können kleine Tunnel zwischen Klebeband und Banner entstehen.