

EMBLEM Solvent Polymeric Lamination Film Semi Matt

Die Lamine der EMBLEM SOPOLAM5 Serie sind selbstklebende PVC Schutzlamine zur Druckveredelung in der graphischen Industrie. Der druckaktive Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Lamination von Rolle.

Matchcode:	SOPOLAMSM5
Material:	PVC Folie, polymer
Oberfläche:	semi matt
Farbe:	klar
Dicke:	75 µm
Klebstoff:	klarer, permanenter Acrylatkleber, lösemittelfrei
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Glasine Papier, 72 g/m ²
Klebkraft:	14 N/25 mm nach FINAT 1 - 24 h (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur:	ab 10°C
Schwer entflammbar:	selbstverlöschend, auf Stahl getestet
Standard Rollenbreiten:	137,2 cm
Standard Rollenlänge:	50 m
Laminierfilm:	außen
Haltbarkeit:	5 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normal- klima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Polymeric Lamination Film Semi Matt

Produktbeschreibung:

Die Lamine der EMBLEM SOPOLAM5 Serie sind selbstklebende PVC Schutzlamine zur Druckveredelung in der graphischen Industrie. Der druckaktive Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Lamination von Rolle. Durch SOPOLAMSM5 erhalten die Drucke eine einheitlich satin Oberfläche und werden vor Abrieb, Feuchtigkeit und leichten mechanischen Beschädigungen geschützt.

Um ein Ausbleichen der Drucke zu vermeiden, besitzt EMBLEM SOPOLAMSM5 einen UV-Schutz. Der umweltfreundliche lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt somit für unverfälschte Farben. Das Laminat kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und hat beste Eigenschaften gegen Vergilben.

Verarbeitung:

Das laminierte Endprodukt kann kantenbündig beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminat und Druck einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen daher bei kritischen Druckmedien eine Lamination mit Überstand von ca. 3 mm. Eine Verarbeitung des Laminates im Nassverklebe-Verfahren ist nicht sinnvoll.

Die Lebensdauer des EMBLEM SOPOLAM5 Serie Lamine beträgt ca. 5 Jahre im Außenbereich bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts sich verkürzen. Hierzu sollte der Anwender Eigentests durchführen. Durch die Verwendung eines Laminators mit einer beheizbaren Walze bis 50°C erhalten Sie eine besonders gute Verbindung zwischen Kleber und Druckmaterial, zusätzlich reduzieren Sie das Risiko eines Silvering- Effekts.

Produktempfehlung:

Wir empfehlen unsere polymeren selbstklebenden Medien der SOFOGLP 5 Serie als Druckmedien zur unseren Laminen der SOPOLAM 5 Serie zu verwenden.