

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten. Der transparente Kleber lässt sich gut repositionieren.

| | |
|--------------------------|---|
| Matchcode: | PROVIMGC |
| Material: | Weich-PVC, monomer |
| Oberfläche: | glänzend |
| Farbe: | weiß |
| Dicke: | 100 µm |
| Klebstoff: | transparenter, permanenter Acrylat Kleber |
| Abdeckung: | silikonisiertes Kraftpapier, 135 g/m ² |
| Klebkraft: | 14 N/ 25 mm - 24 h FINAT TM1 (Durchschnittswert) |
| Formbeständigkeit: | Laufriechung: 0,4 mm - Querrichtung: 0,3 mm, FINAT TM 14 |
| Temperaturbeständigkeit: | -20°C bis +70°C |
| Verarbeitungstemperatur: | ab 10°C |
| Schwer entflammbar: | schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 auf Stahl verklebt |
| Rollenbreiten: | 105 cm / 137 cm / 152 cm |
| Rollenlänge: | 50 m |
| Haltbarkeit: | 3 - 4 Jahre im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mittel-europäischen Normalklima |
| Lagerung: | kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte |
| Lagerfähigkeit: | 24 Monate in der Originalverpackung |

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent: ja UVC: ja Solvent: ja Latex: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C

Produktbeschreibung:

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das PROVIMGC kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren.

Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

Die Verwendungsdauer der Folie beträgt im Außenbereich bis zu 4 Jahre. Die Lebensdauer ist abhängig von Ort und Lage der Anwendung und bezieht sich nicht auf den Druck.

Verarbeitung:

Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Bei neu lackierten Untergründen müssen die Trocknungs- und Aushärtungszeiten des Lackherstellers beachtet werden. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Untergrund und Kleber wird empfohlen.

Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Auch vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, da es sonst zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.