

## EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 Neo

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 Neo ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM LUVWADE180N wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

<b>Matchcode:</b>	<b>LUVWADE180N</b>
<b>Material:</b>	gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern
<b>Oberfläche:</b>	matt
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Gewicht:</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	270 µm
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	18-25 °C
<b>Brandverhalten:</b>	schwer entflammbar - C-s1, d0 - nach EN 13501
<b>Standard Rollenbreiten:</b>	800   1600 mm
<b>Standard Rollenlänge:</b>	60 m
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 15 - 25 °C, 50 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	nein	UVC:	ja
Solvent:	nein	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 Neo

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 Neo ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Sie hat eine angenehme Vliesstruktur, die zusammen mit dem Mattgrad reflexionsarme Installationen zulässt. Auf der hochwertigen Beschichtung können Tapeten in fotorealistischer Druckqualität bei hohen Tintenaufträgen ohne Ausbluten erzeugt werden. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln und ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM LUVWADE180N ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Sie lässt sich einfach entfernen.

Aus ökologischer Sicht ist LUVWADE180N sehr umweltverträglich und PVC frei. Die Tapete entspricht der Brandschutzklasse C nach EN 13501 und kann in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnahtschnitt ausgeführt werden. Dabei werden bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis an das Motiv abgeschnitten, danach die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausgerichtet. Bitte führen Sie zur sauberer Nahtbildung einen Doppelnahtschnitt durch. Drücken Sie die Bahnen mit Moosgummiring oder Tapezierbürste blasenfrei an. Entfernen Sie austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Metylan NP 1:10, Metylan Secura oder vergleichbare Produkte.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM LUVWADE180N sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.