

Trend Tyvek Banner 90

EMBLEM TTYV90 ist ein mattes hochreißfestes Tyvek. Es vereinigt einige der besten Eigenschaften von Papier, Folie und Banner. Durch die wasserfeste Beschichtung kann das EMBLEM TTYV90 gleichermaßen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die Bedruckung erfolgt mit wasser-basierten, dye- und pigmentierten Tinten.

Matchcode:	TTYV90
Materialart:	Hochfestes Polyethylen-Faservlies - Tyvek
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	90 g/m ²
Dicke:	210 µm
Weißgrad (CIE):	140
Opazität:	94%
Rollenbreiten:	914 mm
Rollenlänge:	75 m
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C - +80 °C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	18 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Dye:	ja
Pigment:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Trend Tyvek Banner 90

Produktbeschreibung:

EMBLEM Trend Tyvek Banner 90 ist ein hochreißfestes, weißes, (gesponnenes) Polyethylen mit einer einseitigen, wasserfesten Inkjet-Beschichtung für wasserbasierende Farbstoff- und Pigmenttinten.

Durch seine robuste Struktur und die hervorragende Wasserbeständigkeit eignet sich das EMBLEM TTYV90 besonders gut für Innenbeschilderungen, Popup-Displays, kurzfristige Werbeanwendungen sowie Außenbeschilderungen.

Das Material wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen das Produkt unter nassen Bedingungen gefaltet oder transportiert wird. Das EMBLEM TTYV90 kann ungeschützt bis zu 3 Monate im Außenbereich eingesetzt werden. Für eine längere Haltbarkeit wird eine Laminierung empfohlen.

Verarbeitung:

Abhängig von der verwendeten Tintenart und der Tintenmenge sollte eine ausreichende Trockenzeit vor der Weiterverarbeitung eingehalten werden. Eine besonders gute Wasserbeständigkeit wird bei der Bedruckung mit pigmentierten Tinten erreicht.

Das Material kann geschnitten, genäht, geöst oder gespannt werden. Bei Anwendungen im Außenbereich sind geeignete Befestigungstechniken und Verstärkungen zu berücksichtigen, um eine lange Haltbarkeit sicherzustellen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken oder Verschmutzungen wird empfohlen, Baumwollhandschuhe zu tragen. Lagertemperaturen über 40 °C sind zu vermeiden.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für das EMBLEM TTYV90 sind Innenbeschilderungen, Popup-Displays, kurzfristige Werbebanner, Außenbeschilderungen, Präsentations- und Eventdisplays.