

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 Neo

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 Neo ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, neutral weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM LUVWADE130N wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

Matchcode:	LUVWADE130N
Material:	gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	130 g/m ²
Dicke:	190 µm
Opazität:	n.n.
Verarbeitungstemperatur:	ab 15 °C
Brandverhalten:	nicht zertifiziert
Standard Rollenbreiten:	800 / 1600 mm
Standard Rollenlänge:	80 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	nein	UVC:	ja
Solvent:	nein	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 Neo

Produktbeschreibung:

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 Neo ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, neutral weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die Tapete hat eine angenehm weiche Haptik und eine spürbare Vliesstruktur, die eine hohe Wertigkeit vermitteln.

Auf dem LUVWADE130N können hochwertige Drucke in fotorealistischer Qualität erstellt werden. Es ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM LUVWADE130 hat eine hohe Opazität und ist rissüberbrückend. Es lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauhen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Sie lässt sich auch gut trocken abziehen.

Aus ökologischer Sicht ist LUVWADE130N sehr umweltverträglich, PVC frei und wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnachtschnitt im trockenen Zustand ausgeführt werden. Die Bahnen mit Moosgummrolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Metylan Direct für Vliestapeten.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM LUVWADE130 sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.