

## EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht mit hervorragenden Druckergebnissen.

Matchcode:	<b>SOBBO610FR</b>
Material:	PVC beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	610 g/m <sup>2</sup> ±20
Reißfestigkeit:	1850 / 1550 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	235 / 220 N nach DIN 53356
Brandverhalten :	schwer entflammbar - B1 - nach DIN 4102
Standard Rollenbreiten:	1100 / 1370 / 1600 / 3200 mm
Standard Rollenlänge:	25 m, > 1600 mm - 50 m m
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis 70 °C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

### GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht. Das Banner SOBBO610FR kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden, wobei die Rückseite produktionsbedingt etwas matter ist. Das EMBLEM SOBBO610FR kann vielseitig für kurz- und mittelfristige Banneranwendungen eingesetzt werden. Das Banner ist schwer entflammbar nach DIN 4102-1. Daher kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

### Anwendungen:

Hauptanwendung sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.