

## EMBLEM Solvent Wall Decoration 190 Recycling

EMBLEM Solvent Wall Decoration 190 R ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die feine, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM SOWADE190R wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

Matchcode:	<b>SOWADE190R</b>
Material:	gestrichenes Papiervlies, aus 100% recycelten Fasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	190 g/m <sup>2</sup>
Dicke:	360 µm
Opazität:	n.n.
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
Brandverhalten:	schwer entflammbar - C,s1-do (ISO EN 13501) Prüfzeugnis
Standard Rollenbreite:	1067 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15 - 25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Solvent Wall Decoration 190 Recycling

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Wall Decoration 190 Recycling ist eine Papier basierende Vliestapete welche zu 100% aus recycelten Fasern besteht. Die feine, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden, und ist dabei wasserfest. Die hochwertige Beschichtung des EMBLEM SOWADE190R ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante, fotorealistische Ausdrücke. Aus ökologischer Sicht ist SOWADE190R sehr umweltverträglich, da das Produkt frei von PVC, Weichmachern und Lösemitteln und ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd ist. Zusätzlich ist es auch FSC zertifiziert.

EMBLEM SOWADE190R ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten.

Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Sie lässt sich auch einfach entfernen.

Die Tapete entspricht der Brandschutzklasse C,s1-do ISO 13501 und kann in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Die Drucke sind unlamiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein.

Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnachtschnitt ausgeführt werden. Dabei werden bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis an das Motiv abgeschnitten, danach die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausgerichtet. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnachtschnitt durchführen.

Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Metylan NP Neuputzkleister 1:10, Metylan NP Power Granulat Plus 1:10 oder vergleichbare Produkte.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM SOWADE190R sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.