

EMBLEM Solvent Film Matt Monomer Removable 4

EMBLEM SOFOMAMR4 ist eine selbstklebende, weiße, monomere, kalandrierte Folie mit matter Oberfläche, rückseitig mit silikonisiertem Kraftliner abgedeckt. Typische Anwendungen für SOFOMAMR4 sind kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.

Matchcode:	SOFOMAMR4
Material:	PVC Folie, monomer
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Dicke:	100 µm
Klebstoff:	grau pigmentierter Acrylat Kleber, lösemittelfrei
Abdeckung:	silikonisierter Kraftliner, 135 g/m ²
Klebkraft:	6,25 N/25 mm +/- 5% nach FINAT 1 - 24 h
Lamination:	kalt, warm
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C
Verklebetemperatur:	ab +10 °C
Schwer entflammbar:	nein
Standard Rollenbreiten:	105 cm, 137 cm, 152 cm, 160 cm
Rollenlängen:	50 m
Haltbarkeit (Folie):	3 - 4 Jahre im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mittel-europäischem Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15 - 25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Film Matt Monomer Removable 4

Produktbeschreibung:

Auf der weißen, matten Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Der semipermanente Kleber des EMBLEM SOFOMAMR4 eignet sich besonders für den Einsatz auf glatten Oberflächen aus wie handelsübliche Platten, Glas, Metall oder Kunststoff. Der speziell formulierte Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit bei der Verarbeitung der Folie und ein rückstandsfreies Ablösen von den meisten Untergründen. Daher eignet sich das EMBLEM SOFOMAMR4 besonders gut für kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich wie Displays. Kontrastreiche Untergründe werden durch die graue Einfärbung des Klebers hervorragend abgedeckt.

Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 4 Jahren vertikal verklebt. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt und kann daher entsprechend kürzer ausfallen.

Verarbeitung:

Auch Solventdrucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausdünstung des Druckes zu achten, da es ansonsten z.B. zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Bei neulackierten Untergründen ist eine Trocknungs- und Aushärtungszeit von mindestens drei Wochen notwendig. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Untergrund und Kleber ist vor der Verarbeitung vorzunehmen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für SOFOMAMR4 sind kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.