

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UV härtenden Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM LUVWADE130 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

Matchcode:	LUVWADE130
Material:	Papiervlies, frei von Glasfasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	132 g/m ² ± 5 g/m ² - ISO 536
Dicke:	233 µm ± 8 µm - ISO 534
Opazität:	> 87 % - ISO 2469
CIE Weiße:	> 97 %, D65/10° - ISO 2469
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C - +30 °C
Brandverhalten:	schwer entflammbar mit Klassifizierung B - s1, d0 - nach EN 13501-1 auf Gipsplatten. Details siehe Prüfbericht.
Standard Rollenbreiten:	750 / 1550 mm
Rollenlängen:	75 m
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	nein	UVC:	ja
Solvent:	nein	Latex:	ja
Trockentoner:	ja		

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130

Produktbeschreibung:

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 ist eine papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM LUVWADE130 ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM LUVWADE130 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Durch eine Beschichtung der Rückseite wird die Trockenabziehbarkeit unterstützt.

Aus ökologischer Sicht ist LUVWADE130 sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnachtschnitt im trockenen Zustand ausgeführt werden. Die Bahnen mit Moosgummrolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Methylan Direct für Vliestapeten.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM LUVWADE130 sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.