

EMBLEM Trend Victory Vinyl

EMBLEM Trend Victory Vinyl ist eine matte, weiße, beschichtete Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Auf der reflexarmen Beschichtung können Drucke mit hoher Farbbrillanz erzielt werden. Selbstklebende Drucke auf SFOMPOXV eignen sich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Matchcode:	SFOMPOXV
Materialart:	microporös beschichtete PVC Folie, monomer
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Dicke:	100 µm (Film)
Klebstoff:	klarer, permanenter Acrylatkleber, lösemittelfrei
Abdeckung:	Kraffliner silikonisiert, ca. 135 g/m ²
Klebkraft:	≥10 N / 25 mm nach FTM 1 - 24 h
Verarbeitungstemperatur:	≥15 °C
Brandverhalten:	geprüft - schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 - nach DIN 4102-1 auf Metall verklebt
Lamination:	kalt
Standard Rollenbreiten:	610 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm
Standard Rollenlänge:	30 m
Kerndurchmesser:	51 mm (2")
Haltbarkeit:	bis zu 12 Monate mit pigmentierter Tinte im Außenbereich, unlaminiert, unter mitteleuropäischen Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Dye: ja Pigment: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Trend Victory Vinyl

Produktbeschreibung:

EMBLEM Trend Victory Vinyl ist eine matte, weiße, beschichtete Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit wasserbasierenden Tinten. Die reflexarme Beschichtung ist wasserfest und universell bedruckbar. Es können Drucke mit hoher Farbbrillanz erzielt werden.

Selbstklebende Drucke auf SFOMPOXV eignen sich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Wasserfeste Drucke können nur mit pigmentierten Tinten erzielt werden. Bei Drucken mit Farbstofftinte empfehlen wir eine Lamination, um die Haltbarkeit zu verbessern. Die Lamination erfolgt für viele Anwendungen kantenbündig. Es wird für kurz- bis mittelfristige Anwendungen genutzt. Seine Haltbarkeit wird stark beeinflusst von den jeweiligen Umgebungsbedingungen, dem Einsatzort und dem beklebten Untergrund. Hauptanwendungen im Innenbereich sind Sticker, Poster, Displays und Messebau. Im Außenbereich wird es häufig genutzt für Signage, Bauschilder und Schaufenstergestaltung.

Verarbeitung:

Der Druck sollte mindestens 24 Stunden durchtrocknen, um Probleme bei der Weiterverarbeitung / Lamination zu vermeiden.

Bei der Verwendung von Farbstoff Tinten sollten die Drucke, auch bei kurzfristiger Anwendung, grundsätzlich durch eine Lamination gegen Gasfading geschützt werden.

Drucke, die mit pigmentierten Tinten erstellt wurden, können bis zu einem Jahr unlaminiert im Außenbereich verwendet werden. Zum Schutz vor mechanischen Einflüssen wird allerdings auch hier die Verwendung eines Laminates empfohlen. Die Drucke können kantenbündig laminiert werden. Bei fachgerechter Verarbeitung ist ein Eindringen von Feuchtigkeit von mehr als 3-5 mm nicht zu erwarten.

Die Lamination sollte mit einem monomeren PVC Film im Kaltverfahren erfolgen.

Um eine Verunreinigung unbedruckter oder heller Stellen über herab laufende Wassertropfen zu vermeiden, wird empfohlen unlaminierte Drucke vor der Anbringung im Außenbereich mit sauberem Leitungswasser abzuspülen.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird das Tragen von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Selbstklebende Drucke für die Verwendung im Innen-und Außenbereich.