

EMBLEM Laminat Sand 2

EMBLEM LAMPERSA2 ist ein selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. Die hochwertige Weich-PVC Folie hat eine strukturierte Oberfläche. Diese Oberfläche erfüllt die Rutschhemmungsklasse R9 nach DIN 51130. Typische Anwendungen sind PopUp Displays und Fussbodenwerbung.

Matchcode:	LAMPERSA2
Materialart:	PVC, monomer
Oberfläche:	sand strukturiert
Dicke:	100 µm
Kleber:	reines Polyacrylat, permanent, transparent
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Glassine Papier, weiß, 63 g/m ²
Klebkraft auf Stahl:	11 N/25 mm nach AFERA 5001 - 24h (Durchschnittswert)
Temperaturbeständig:	von -40 bis + 80 °Celsius
Verarbeitungstemperatur:	min. +10 ° Celsius
Brandverhalten:	schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 - nach DIN 4102-1 auf Metall verklebt
Standard Rollenbreiten:	90 cm, 104 cm, 130 cm
Standard Rollenlänge:	50 m
Laminierfilm:	innen
Haltbarkeit:	bis zu 3 Monate als Floorgraphics - Indoor
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Laminat Sand 2

Produktbeschreibung:

LAMPERSA2 ist eine 100 µm PVC-Folie monomer. Der klare-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt.

Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.

Verarbeitung:

Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

Anwendungen

Typische Anwendungen sind PopUp Displays und Fussbodenwerbung.