

EMBLEM Water Blue Back 125

EMBLEM Water Blue Back 125 ist ein mattes, weißes Papier für Plakatanwendungen Innen und Außen. Durch die typische blaue Rückseite hat das WABB125 eine hohe Opazität und deckt darunter liegende Drucke ab. Typische Anwendungen sind Plakate und Aufsteller bis ca. 80 x 60 cm.

Matchcode:	WABB125
Material:	Papier mit blauer Rückseite
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	125 g/m ² ±6 - ISO 536
Opazität:	99 % ±1 - ISO 2471
Papierweiß CIE:	152 % ±6 - ISO 11475
Standard Rollenbreiten:	914 mm
Standard Rollenlänge:	100 m
Kerndurchmesser:	76 mm (3")
Haltbarkeit:	bis zu 6 Wochen im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Dye:	nein	Latex:	ja
Pigment:	ja		

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Water Blue Back 125

Produktbeschreibung:

EMBLEM Water Blue Back 125 ist ein mattes, weißes Papier für Plakatanwendungen Innen und Außen. Durch die typische blaue Rückseite hat das WABB125 eine hohe Opazität und deckt darunter liegende Drucke ab. Der Inkjetstrich des WABB125 ist bedruckbar mit aktuellen Pigment- und UltraChrome Tinten. Durch die besondere Beschichtung wird eine schnelle Tintentrocknung erreicht, die eine schnelle Weiterverarbeitung ermöglicht. Wasserfeste Drucke werden nur bei Verwendung von Pigmenttinten erreicht.

EMBLEM WABB125 zeichnet sich durch eine gute Wetterbeständigkeit von ca. 4-6 Wochen im mitteleuropäischen Klima aus.

Aus Ökologischer Sicht ist das WABB125 als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist frei von Kunststoffen und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung findet optimalerweise bei einer Luftfeuchtigkeit von 35-65 % und einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C statt.

Bei Anwendungen im Plakatsbereich empfehlen wir für eine optimale Verklebung den Untergrund mit Leim zu bestreichen und nicht das Papier (z.B. Henkel UST 2500N Zellura). Der verwendete Kleber darf keine Glykole oder andere Lösemittel enthalten. Ein Einweichen des Papiers vor der Montage entfällt und das Papier darf auch **nicht** mit Kleister eingeweicht / bestrichen werden.

Wir empfehlen für dies Papier, bei Verarbeitung mit Kleister, Druckformate bis ca. 80 x 60 cm, da diese Formate in einem Zug verarbeitet werden können und ein verschieben des Druckes nach dem Verkleben ist nicht mehr möglich ist. Das Erstellen einer Plakatwand aus mehreren Drucken oder eine Verklebung mit Überlappung empfehlen wir nicht. Die optimale Wasserbeständigkeit der Drucke wird erreicht, wenn die Drucke vor der Weiterverarbeitung ca. 10 Stunden offen liegen gelassen wurden. Bei der Verklebung muss ein Schwund von ca. 1% in Längs und Querrichtung eingerechnet werden.

Der Einsatz des Papiers auf anderen Druckern, die Verwendung anderer Leime oder die Anwendung anderer Techniken bei der Verklebung der Plakate kann zu Problemen wie Verwischen oder Übertragung der Tinten nach dem Falten oder Ablösung der Drucke führen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Plakate und Aufsteller bis ca. 80 x 60 cm.