

EMBLEM Polypropylen Film Glossy 60 C P

EMBLEM Polypropylen Film Glossy 60 C P ist ein glänzend beschichteter, weißer Polypropylen Film, der mit marktüblichen Latex und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Durch die gute UV Stabilität kann das Produkt auch im Außenbereich eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Messebau, POS und Schilder.

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matchcode: | POPFIGL60CP |
| Material: | Polypropylen |
| Oberfläche: | glänzend |
| Farbe: | weiß |
| Dicke: | 60 µm |
| Kleber: | transparentes, permanentes Polyacrylat |
| Liner: | PE-beschichtetes Kraftpapier, 130 g/m ² |
| Klebkraft - nach 24 Stunden: | 12 N/25 mm, nach Finat 1 (Durchschnittswert) |
| Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | ab 15 °C |
| Brandverhalten: | nicht geprüft |
| Standard Rollenbreiten: | 1067 1370 mm |
| Standard Rollenlänge: | 50 m |
| Haltbarkeit: | bis zu 24 Monate im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mitteleuropäischen Normalklima |
| Lagerung: | kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte |
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate in der Originalverpackung |

GEEIGNETE TINTEN:

| | | | |
|--------------|------|--------|----|
| Eco Solvent: | nein | UVC: | ja |
| Solvent: | nein | Latex: | ja |

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.