

Trend Textil Banner Poly Water Resistant New Generation

EMBLEM TREND Textile Banner Waterresistant New Generation TTBWF-NG ist ein hochwertiges, mattes Polyestergewebe mit wasserbeständigen Beschichtung. Es bietet brillante Farbwiedergabe, hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Wasserbeständigkeit. Ideal für Kunstreproduktionen, Fotodrucke und dekorative Anwendungen im Innenbereich.

Matchcode:	TTBWF-NG
Materialart:	Polyester
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Textilart:	gewebe (600D × 300D)
Gewicht:	285 g/m ²
Dicke:	360 µm
Rollenbreite:	914 1067 mm
Rollenlänge:	30 m

GEEIGNETE TINTEN:

Dye:	ja	Latex:	ja
Pigment:	ja		

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Trend Textil Banner Poly Water Resistant New Generation

Beschreibung:

EMBLEM TREND Textile Banner Waterresistant New Generation ist ein hochwertiges, 100 % Polyester-gewebe (600D × 300D) mit einer wasserbeständigen Beschichtung. Das Material zeichnet sich durch eine gleichmäßige, glatte Oberfläche mit mattem Finish, strahlendem Weiß und einer feinen Textur mit elegantem, künstlerischem Charakter aus. Es ist reißfest, formstabil und lässt sich leicht spannen oder falten, ohne zu Weißbruch.

Dank seiner hohen Farbdichte, des breiten Farbraums und der präzisen Farbwiedergabe eignet sich das EMBLEM TTBWF-NG ideal für brillante Fotodrucke, Kunstreproduktionen und dekorative Anwend-ungen im Innenbereich.

Das Material bietet hervorragende Wasserbeständigkeit, ist sofort nach dem Druck trocken und erreicht mit Pigmenttinten die beste Lichtechtheit und Alterungsbeständigkeit.

Verarbeitung:

Abhängig von der Tintenart und der aufgetragenen Menge sollte eine ausreichende Trockenzeit vor der Weiterverarbeitung eingehalten werden. Das Material kann problemlos geschnitten, genäht, geöst oder gespannt werden.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken oder Oberflächenbeschädigungen wird das Tragen von Baumwollhandschuhen empfohlen. Die empfohlene Druckumgebung liegt bei 15 – 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 %. Lagertemperaturen über 40 °C sollten vermieden werden.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Fotodrucke, Kunstreproduktionen, Dekorationen und Innenausstattung, Werbebanner, Popup-Displays und Präsentationssysteme