

## EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden und zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet.

Matchcode:	<b>SOWADE170ADH</b>
Material:	gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	172 g/m <sup>2</sup> ± 6 g/m <sup>2</sup> - ISO 536
Dicke:	271 µm ± 8 µm - ISO 534
Opazität:	> 90 % - ISO 2469
CIE Weiße:	> 97 %, D65/10° - ISO 2469
Klebstoff:	wasserbasierender Acrylat Kleber, permanent
Abdeckung:	Glassine Liner, 65 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft:	n. a., finale Klebkraft wird nach 16-24 Stunden erreicht
Klebergewicht:	40 g/m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur:	+20 °C - +25 °C
Brandverhalten:	n. a.
Standard Rollenbreiten:	152 cm
Rollenlängen:	30 m
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja
Trockentoner:	ja		

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden und zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADE170ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM SOWADE170ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

### Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Die Tapete sollte ausreichend akklimatisieren (bis zu 48 h) bevor sie verklebt wird. Der Untergrund sollte vergleichbar gut aufbereitet sein wie für das Tapezieren mit Kleister und sollte der Qualitätsstufe 3 entsprechen. D. h. der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Bei Bedarf ist der Untergrund zu grundieren. Vorhandene Anstriche, Putze oder Verspachtelungen müssen durchgetrocknet sein entsprechend den Vorgaben der Hersteller.

Die einzelnen Bahnen werden auf Stoß verklebt. Innerhalb der ersten 10 Minuten kann die Tapete noch repositioniert werden. Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM SOWADE170ADH sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie, Wandtattoos.