

Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin New Edition

EMBLEM MOVIMA100CREP-NE ist eine selbstklebende, weiße, matte monomere PVC-Folie mit einer Folienstärke von 100 µm. Das Material ist mit einem punktförmig aufgetragenen Acrylatkleber ausgestattet und lässt sich dadurch einfach verkleben und repositionieren. Die Folie ist für Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtende Tinten geeignet. Die Brandschutzklassifizierung entspricht Klasse B-s1, d0 nach EN 13501-1.

Matchcode:	MOVIMA100CREP-NE
Material:	Weich-PVC, monomer
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Dicke:	100 µm
Klebstoff:	Acrylat Kleber als Punkte
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes, gestrichenes Kraftpapier, 120 g/m ²
Klebkraft:	10 min >1,0 N / 25mm, > 24h 1 N / 25mm - nach AFERA 4001
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +50°C
Verarbeitungstemperatur:	18 °C bis 20 °C
Rollenbreiten:	1370 mm
Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit:	kurzfristig im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mittel-europäischen Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 18-25 °C, 40-65% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin New Edition

Produktbeschreibung:

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin New Edition, ist eine selbstklebende, weiße, matte PVC-Folie auf monomerer Basis mit einer Folienstärke von 100 µm. Das Material verfügt über einen punktförmig aufgetragenen Acrylatkleber, der eine einfache Applikation und Repositionierung ermöglicht. Die Abdeckung besteht aus einseitig silikonisiertem, weißem Papier mit einem Flächengewicht von 120 g/m². Der Klebstoff ist lösungsmittelfrei, phthalatfrei, säurefrei, alterungsbeständig und dauerelastisch. Die Folie ist für die Bedruckung mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet. Der empfohlene Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -30 °C bis +50 °C. Das Brandverhalten ist nach EN 13501-1 in Klasse B-s1, d0 klassifiziert. Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung von MOVIMA100CREP-NE sollte innerhalb einer Anwendungstemperatur von 18 °C bis 25 °C erfolgen. Vor der Verarbeitung ist die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck durch eigene Tests zu prüfen, da Verarbeitung und Anwendung durch verschiedene Einflüsse beeinflusst werden können. Das Material ist für den Digitaldruck mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet. Durch den punktförmigen Klebstoffauftrag lässt sich die Folie einfach applizieren und repositionieren. Bitte beachten Sie zusätzlich die Verarbeitungshinweise zu den entsprechenden selbstklebenden Medien.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays.