

Water Coated Paper New Generation Blue Back 120

Das EMBLEM Water Coated Paper New Generation Blue Back 120 ist ein glatt beschichtetes Plakatpapier für hochauflösende Drucke mit starkem Tintenauftrag ideal für HP Pagewide. Es bietet einen breiten Farbraum, lebendige Farben und eine sofortige Trocknung. Das Papier ist wasserbeständig, jedoch nicht nassfest, und eignet sich ideal für Heiß- und Kaltlaminiierung. Zudem ist es FSC®-zertifiziert.

Matchcode:	WACOPANGBB120
Material:	Wasserbeständiges Papier mit blauer Rückseite
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	120 g/m ²
Weißgrad (CIE):	160
Dicke:	165 µm
Opazität:	98 %
Standard Rollenbreiten:	914 1067 mm
Standard Rollenlänge:	50 m, weitere Längen auf Anfrage
Kerndurchmesser:	76 mm
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung
FSC®-zertifiziert:	ja



GEEIGNETE TINTEN:

Dye:	ja	Latex:	ja
Pigment:	ja	HP Pagewide:	yes

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Water Coated Paper New Generation Blue Back 120

Produktbeschreibung:

EMBLEM Water Coated Paper New Generation Blue Back 120 ist ein hochweißes, glatt beschichtetes Papier. Plakatpapier, das speziell für Anwendungen mit sehr hoher Auflösung entwickelt wurde und sich ideal für HP Pagewide eignet. Die optimierte Beschichtung ermöglicht einen außergewöhnlich hohen Farbauftrag und unterstützt damit brillante Druckergebnisse sowie hochwertige Werbeanwendungen. Ausdrücke profitieren von einem breiten Farbraum, einer hohen optischen Dichte sowie lebendigen, klar definierten Farben.

Durch die besondere Formulierung der Beschichtung trocknet die Tinte sofort, sodass eine direkte Weiterverarbeitung ohne Wartezeit möglich ist. Auch bei großflächigen Farbflächen bleibt das Druckbild stabil und zeigt eine gleichmäßige, glatte Oberfläche.

Das Material weist eine gute Wasserbeständigkeit auf, ist jedoch nicht für nassfeste Anwendungen konzipiert. Dank seiner materialtechnischen Eigenschaften eignet sich EMBLEM WACOPANGBB120 hervorragend für Heiß- und Kaltlaminierung und bietet damit eine hohe Flexibilität für weiterverarbeitende Prozesse. Aus ökologischer Sicht überzeugt das FSC®-zertifizierte Papier. Es ist vollständig kunststofffrei, basiert auf nachhaltig gewonnenen Fasern und ist somit eine besonders umweltverträgliche Lösung für professionelle Druckanwendungen.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung findet optimalerweise bei einer Luftfeuchtigkeit von 35-65 % und einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C statt. Bei Anwendungen im Plakatsbereich empfehlen wir für eine optimale Verklebung den Untergrund mit Leim zu bestreichen (z.B. Henkel UST 2500N Zellura) und nicht das Plakat. Der verwendete Kleber darf keine Glykole oder andere Lösemittel enthalten.

Der Einsatz des Papiers auf anderen Druckern, die Verwendung anderer Leime oder die Anwendung anderer Techniken bei der Verklebung der Plakate kann zu Problemen wie Verwischen oder Übertragung der Tinten nach dem Falten oder Ablösung der Drucke führen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Plakate und Billboards.