

## EMBLEM Water Wall Decoration 130

EMBLEM Water Wall Decoration 130 ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen wasserbasierenden und Latex Tinten bedruckt werden. Das EMBLEM WAWADE130 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

Matchcode:	<b>WAWADE130</b>
Material:	gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	130 g/m <sup>2</sup> ±10 - ISO 536
Dicke:	240 µm ±25 - ISO 536
Opazität:	>85% - ISO 2469
CIE Weiße:	>90 %, D65/10° - ISO 2469
Verarbeitungstemperatur:	+15 °C - +30 °C
Brandverhalten:	schwer entflammbar - B - s1, d0 nach EN 13501 auf Gipsplatte
Standard Rollenbreiten:	914 / 1067 mm
Standard Rollenlänge:	30 m
Kerndurchmesser:	76 mm (3")
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

Dye: ja      Latex: ja      Pigment: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Water Wall Decoration 130

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Water Wall Decoration 130 ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die weiche, matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen wasserbasierenden Tinten und Latex Tinten bedruckt werden. Wasserfeste Drucke werden nur bei Verwendung von Pigmenttinten erreicht. Die Beschichtung des EMBLEM WAWADE130 ermöglicht eine schnelle Trocknung bei guter Farbsättigung und brillanten fotorealistischen Ausdrucken. Es ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauhen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Durch eine Beschichtung der Rückseite wird die Trockenabziehbarkeit unterstützt.

Das Produkt ist frei von PVC und Weichmachern. Es ist schwer entflammbar nach EN 13501 und kann auch in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnachtschnitt im trockenen Zustand ausgeführt werden. Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie z.B. Methylan Direct für Vliestapeten.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM WAWADE130 sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.